«Идентификатор АДР»

Шифр темы: DecoderADR

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

#### Аннотация

Данный документ является инструкцией по установке системы. Документ разработан в рамках работы по теме: «Идентификатор АДР».

Данный документ входит в состав рабочей документации.

јп. и да									
По									
Инв. Nº дубл.									
Взам. инв. №									
ıma									
u да									
дп.									
01	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
	Разр	аб.	Крюков А.А.				Лит.	Лист	Листов
лδл.	Прое	3.	Заруба А.В.				0	2	13
Инв. Nº по	Н.ко Утв	нтр.	Зязин Н.Г.			Руководство по установке	«Poc	ООС би Инф	) юрм Ко»

## Содержание

1	Введ	ение	4					
2	Условия применения							
	2.1	Состав и функции	4					
	2.2	Условия применения	4					
		2.2.1 Требования к комплексу технических средств	4					
		2.2.2 Требования к программным средствам	5					
		2.2.3 Требования к сетям связи	5					
3	Полг	отовка к установке	5					
4	Уста	новка системы	5					
5	5 Настройка системы							
		1						

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. Nº	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	Изм.

Изм. Лист № докум.

Подп.

Дата

### 1 Введение

Документ разработан в рамках работы по теме: «Идентификатор АДР» (шифр DecoderADR).

Программное обеспечение (ПО) DecoderADR реализовано в виде клиентского приложения и предназначено для доступа к структурированной адресной информации, сформированной на основе данных Федеральной информационной адресной системы (ФИАС).

Администратор для установки системы должен обладать квалификацией, обеспечивающей как минимум:

- знание стандартных возможностей используемых операционных систем;
- опыт администрирования технических средств ЛВС;
- знание стандартных возможностей используемых операционных систем;
- знание принципов функционирования и основ настройки клиентсерверных систем;
- знание основ информационной безопасности.

Для установки системы необходимо знакомство с данным документом.

# 2 Условия применения

### 2.1 Состав и функции

Подп. и дата

Инв. Nº дубл.

ຊ

Взам. инв.

Подп. и дата

1нв. № подл.

DecoderADR – прикладное программное обеспечение, которое функционирует в среде операционной системы Windows и поставляется в виде установочного модуля DecoderADRSetup.exe.

Основная функция DecoderADR – предоставление пользователям адресной информации объекта посредством реализации поиска информации путем задания в запросе:

- Элементов структурированной адресной информации;
- Почтового индекса

### 2.2 Условия применения

### 2.2.1 Требования к комплексу технических средств

Минимальные требования к комплексу технических средств:

					Лист
					4
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

- Процессор 32-разрядный (х86) или 64-разрядный (х64) процессор с тактовой частотой 1 ГГц;
- Оперативная память 1 ГБ (для 32-разрядного процессора) или 2 ГБ (для 64-разрядного процессора) ОЗУ;
- Дисковая подсистема 1 ГБ.

### 2.2.2 Требования к программным средствам

Для работы DecoderADR необходима операционная система Windows 7 и выше.

### 2.2.3 Требования к сетям связи

Для работы DecoderADR необходим доступ к сети связи Интернет.

## 3 Подготовка к установке

Установка ПО DecoderADR должна выполняться пользователем с правами администратора.

### 4 Установка системы

Подп. и дата

Инв. Nº дубл

ຊ

Взам. инв.

u ðama

ПО DecoderADR поставляется в виде установочного модуля DecoderADRSetup.exe.

Используя средства навигации файлового менеджера «Проводник» необходимо выбрать место размещения установочного пакета на компьютере пользователя (Рис.1).

						Kanunaan	<b>*</b>	
Ч,	Изм	. Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
18. N								5
9년 <i>히</i>							Ли	ст
одл.								
Подп								



Запустить установочный модуль DecoderADRSetup.exe на выполнение, далее следовать указаниям программы установки (Рис.2).

Подп. и дата

Инв. Nº дубл.

ŝ

Взам. инв.

Подп. и дата

Выберит	е язык установки
<b>P</b> ť	Выберите язык, который будет использован в процессе установки.
	Русский 🔹
	ОК Отмена

Рис.2

На следующей экранной форме выбрать папку для установки (Рис.3).

õ							
ด บด							Лист
18. V							6
ЙН	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
						Копировал Формат А4	

Установк	а — Идентификатор АДР, версия 1.0.0.2	
<b>Выбор п</b> В каку	а <b>пки установки</b> ю папку вы хотите установить Идентификатор АДР?	
	Программа установит Идентификатор АДР в следующу	ю папку.
Нажми нажми	те «Далее», чтобы продолжить. Если вы хотите выбрать re «Обзор».	аругую папку,
C:\Pro	gram Files\Росби Информ\Идентификатор АДР	<u>О</u> бзор
Требуе	тся как минимум 10,4 Мб свободного дискового простран	ства.
	Далее	еОтмена
	Рис 3	

На следующей экранной форме предоставляется возможность выбрать папку для размещения ярлыка для запуска приложения (Рис.4).

		Вь	ановка — И <b>Гберите пан</b> Где програм Про Нажмите «Д нажмите «О Росби Инфо	Идентиф пку в ми има устан ограмма о алее», ч бзор».	еню «Пуск» новки должна создать ярлыки? создаст ярлыки в следующей папке меню «Пуск». ктобы продолжить. Если вы хотите выбрать другую папку, птификатор АДР	
					<u>Н</u> азад <u>Д</u> алее Отмена	
					Рис.4	
						Лисп
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата

Инв. № подл. Подп. и дата

На следующей экранной форме предлагается выбрать дополнительные задачи, после чего необходимо нажать кнопку «Далее» (Рис.5).

Установка — Идентификатор АДР, версия 1.0.0.2	
Выберите дополнительные задачи Какие дополнительные задачи необходимо выполнить?	
Выберите дополнительные задачи, которые должны выполниться установке Идентификатор АДР, после этого нажмите «Далее»:	при
Дополнительные значки:	
Создать значок на Рабочем столе	
<u>Н</u> азад <u>Д</u> алее	Отмена

Рис.5

Для начала установки необходимо нажать кнопку «Установить» (Рис.6).

Подп. и дата

Инв. № дубл.

**В**зам. инв. №

Подп. и дата

Iнв. № подл.

	💽 Уст	гановка — И	Идентифика	атор АДР, версия 1.0	.0.2			
	BC	ё готово к Программа у ваш компью	установке установки го отер.	Этова начать установ	ху Идентификатор	АДР на		
		Нажмите «У просмотрети	′становить», ь или измени	, чтобы продолжить, пь опции установки.	или «Назад», если	вы хотите		
		Папка уста С:\Prog Папка в ме Росби И	ановки: jram Files\Poc еню «Пуск»: Информ\Иден	би Информ үйдентифи нтификатор АДР	катор АДР		*	
		<				•	*	
		4		<u>H</u> a	зад <u>У</u> станов	ить О	Ттмена	
		4		<u>Н</u> а Рис	зад <u>У</u> станов .6	ить О	Отмена	
		•		<u>н</u> а Рис	зад <u>У</u> станов .6	ить	Отмена	
		•		<u>н</u> а Рис	зад <u>У</u> станов .6	ить	Отмена	

По окончании работы программы установки необходимо нажать кнопку «Завершить» (Рис.7).



Рис.7

После завершения установки программного обеспечения в меню «Пуск» будет установлены пункты меню «Идентификатор АДР» для запуска ПО DecoderADR и «Деинсталлировать Идентификатор АДР» для удаления ПО DecoderADR (Puc.8).

u ∂ama

				-		Копировал	Формат А4	
Инв.	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			9
№ подл.								Лист
Подп. и дата								
Взам. инв. №								
Инв. № дубл.								
Подп.								

\mu Reflex	-	
🐌 RF04play		
퉬 Rutoken		9905
퉬 Skype		
퉬 TomTom		Документы
퉬 Winamp		
퉬 Windows Commander		Изображения
퉬 Wondershare		N4
퉬 Автозагрузка		музыка
퉬 Игры		Manua
퉬 Каталог		игры
퉬 КриптоАРМ		Компьютер
🎍 Крипто-Про		
퉬 Обслуживание		Панель управления
📕 Обучающий комплекс 'Потребители тепловой		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
🎍 Обучающий комплекс 'Потребители электрич		Устройства и принтеры
🎍 Пикассо	=	
🎍 Росби Информ	-	Программы по умолчанию
퉬 Идентификатор АДР		
Деинсталлировать Идентификатор АДР		Справка и поддержка
Идентификатор АДР		
🎉 Росби Информ Ко	Ŧ	
4 Назад		
наити программы и фаилы 👂		завершение работы
	_	

#### Рис.8

В случае, если при установке ПО (Рис.7) был установлен режим «Запустить Идентификатор АДР», по окончании установки программное обеспечения будет запущено автоматически (Рис.9).

# 5 Настройка системы

Для настройки параметров системы и ввода реквизитов настройки учетной записи пользователя необходимо запустить программное обеспечение (пункт меню «Идентификатор АДР») (Рис.8), после чего выбрать меню «Настройки» (Рис.9),.

5						
บบล						Лист
8. >						10
Н	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	1

💽 Идентификатор АДР	
Поиск по адресу	
Поиск по почтовому индексу	
Настройки	
Выход	
Рис.9	

		р и,	дентификатор АДР	)									٢	
Инв. № дубл. Подп. и дата			Хост Порт База данных Пользовател Пароль	1 5 пь Р	92.168. 432 as2 ostgres	168.75								
Взам. инв. N <u>e</u>														
Подп. и дата			Назад					1.0		Поди	лючит	ь БД		
подл.							Ри	c.10						Ли
Инв. №	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата									1

В соответствующие поля ввода внести значения сетевых параметров (адрес сервера 192.168.168.75, порт 5432) и параметры настройки учетной записи пользователя (тестовый пользователь - логин: postgres пароль: Thai8Los) (Рис.10), после чего нажать кнопку «Подключить БД» (Рис.11).

DecoderADR X
База данных подключена
ОК

Рис.11

Настройка рабочего места окончена. Для завершения работы с приложение необходимо нажать «Назад», далее - «Выход».

						Копировал Формат А4	
Й	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
18. N						] [	12
ол eV							Лист
дл.							
Подп. и дата							
Взам. инв. №							
Инв. Nº дубл.							
Πο∂π. ι							

dama

	Нс	омера лист	ов (стран	ниц)	Всего	No	Входящий №		
Изм.	изменен- ных	заменен- ных	новых	аннули- рованных	(страниц) в докум.	п∘ докум.	сопровооит. докум. и дата	Подп.	Дата
				_					
					ļ				
					ļļ				
				+					
			<del></del>						